

Печать

Дата заполнения

Опросный лист на взрывозащищенный асинхронный специальный обдуваемый трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором ВАБ225...AV; ТУ 3341-086-05757995-2014												ред-15 2022 г.		
Мощность, кВт	6,5	7,5	9,0	11	13	15	18,5			другая	Количество полюсов	☐ 12	☐ 14	
Напряжение, В	☐ 380Y;		☐ 380Δ/660Y		другое			Частота сети, Гц		☐ 50	☐ 60	другое		
Клима-кое исп.	☐ У1(от-45°C до +45°C)		☐ УХЛ1(от-60°C до +45°C)		☐ Т1(от-10°C до +55°C)			☐ OM1(от-40°C до +45°C)						
Исполнение по взрывозащите	☐ 1ExdIICT4 Gb (основное)										другое			
Степень защиты	☐ стандартная (IP55)		☐ другая IP		Класс изоляции		☐ стандартный (F)		☐ другой					
Режим работы	☐ стандартный (S1)					☐ другой, ПВ %								
Вид пуска	☐ прямой пуск на Un					☐ от преобразователя частоты								
Диапазон регулирования скорости: от об/мин, до об/мин; или частоты питания: от Гц, до Гц														
Тепловая защита двигателя (в обмотке статора): ☐ РТС термисторы ☐ биметаллический выключатель ☐ Обогрев обмотки														
☐ Pt100 термопреобразователь сопротивления ☐ 2-х проводная схема для PT100, ☐ нет														
Подшипники	☐ стандартные					☐ другое					☐ С устройством антиреверса			
Наличие гнезд под установку термопреобразователей для измерения температуры подшипников: ☐ да ☐ нет														
Тип термопреобразователя измерения температуры подшипников, характеристика:														
☐ Pt100, ☐ 3-х проводная схема для Pt100; термopapa- ☐ K(XA) или ☐ L(XK);														
☐ другой														
Конструктивное исполнение: ☐ Рис.Ж1 ☐ Рис.Ж2 ☐ Рис.Ж5														
Длина кабеля питания для датчиков температуры подшипников для Рис. Ж1; Ж2: ☐ 3м; ☐ другой м														
Вид взрывозащиты для Рис. Ж5: ☐ 1Exd IIC; ☐ 0ExdiaIIC; ☐ 0Exia;														
Дополнительные опции для Рис. Ж5: ☐ Токовый преобразователь (4-20mA); ☐ HART протокол.														
Поставка в комплекте с термопреобразователями для измерения температуры подшипников: ☐ да ☐ нет														
Ниппель для замены и пополнения смазки: ☐ да ☐ нет														
Площадка под установку датчика вибрации: ☐ да ☐ нет														
Тип датчика вибрации: ☐ ИВД-1/ ИВД-3Ц-3 ☐ DVA-1-3-2 ☐ DVA-1-4-1 ☐ другой														
* Датчик вибрации в комплект поставки не входит (только площадка)														
Кабельный ввод в коробке выводов под силовой кабель:														
резьба	диаметр кабеля (мм)	Бронированный кабель	Не бронированный кабель	Кол. кабелей	резьба	Кол. шт.	Варианты исполнений по способу монтажа							
				1шт 2шт		1шт 2шт	Габаритный чертеж	Индекс	Тип двигателя					
Вид взрывозащиты - 1ExdIIC исполнение коробки выводов для ВАБ225														
M32x1,5	14-20	☐	☐	☐	☐	M32x1,5	☐	☐	☐ IM9633, Г0434-1	☐ 6	ВАБ225SA12 AV-6,5			
M40x1,5	20-26	☐	☐	☐	☐	M40x1,5	☐	☐	☐ IM9633, Г0435-1	☐ 6	ВАБ225SB12 AV-9			
M50x1,5	26-32	☐	☐	☐	☐	M50x1,5	☐	☐	☐ IM3033, Г0437-1	☐ 6	ВАБ225SC12 AV-11			
M50x1,5	32-38	☐	☐	☐	☐	M50x1,5	☐	☐	☐ IM9633, Г0467-1	☐ 6	ВАБ225MB12 AV-13			
Кабельный ввод под кабель управления (1ExdIIC)									☐ IM9633, Г0468-1	☐ 6	ВАБ225MC12 AV-15			
M20x1,5	6-10	☐	☐	☐	☐	M20x1,5	☐	☐	☐ IM3011, Г0531-1	☐ a	☐ 6	ВАБ225LB12 AV-18,5		
M25x1,5	10-14	☐	☐	☐	☐	M25x1,5	☐	☐	☐ IM9633, Г0536-1	☐ a	☐ 6	ВАБ225SC14 AV-9		
С использованием кабельного ввода M25 (M40 или M32 только 1шт.)									☐ IM3031, Г0655-1	☐ a	☐ 6	ВАБ225MB14 AV-11		
											☐ 6	ВАБ225MC14 AV-13		
											☐ 6	ВАБ225LB14 AV-15		

Индексы в габаритных чертежах:

– с внутренней резьбой на конце вала:

a

– с устройством антиреверса:

б

– с внутренней резьбой на конце вала и с устройством антиреверса:

a

б

Упаковка :			Условие транспортирование		Условие хранения по ГОСТ 15150		Срок сохраняемости в упаковке, (года)
			Мех воздействия по ГОСТ 23216	Климатические воздействия по ГОСТ 15150			
КУ-2	двигатель в чехле в решетчатом ящике	☐ станд	Л, С, Ж-кроме моря	5	1- отапливаемые помещения (+5°C +40°C)		2
КУ-2 (0,5)	Двигатель в двойном чехле с силикагелем в решетчатом ящике	☐	Л, С, Ж	5	2- не отапливаемые помещения (-50°C +40°C) 5- под навесом (-60°C +40°C)		3
КУ-3А (0,5)	Двигатель в двойном чехле с силикагелем в закрытом ящике.	☐	Л, С, Ж	8	8- открытая площадка (-60°C +40°C)		3
Покраска: ☐ RAL7045 серый			☐ другая				

Дополнительные требования указать в свободной письменной форме: